

# Réussir l'installation de votre lave-linge en toute sérénité

---

## Préparation et emplacement idéal

- Retirez impérativement les boulons ou tiges de transport situés à l'arrière de la machine avant la première utilisation pour éviter les vibrations et dommages internes.
- Installez l'appareil sur un sol dur, plat et propre.
- Évitez absolument les moquettes ou tapis qui entravent la ventilation et nuisent à la stabilité de la machine.

## Raccordements techniques

- Vérifiez la présence et le bon état des joints d'étanchéité dans les embouts du tuyau d'arrivée d'eau avant le vissage.
- Positionnez le tuyau d'évacuation à une hauteur comprise entre 65 cm et 100 cm par rapport au sol.
- Ne jamais immerger le tuyau d'évacuation au fond d'une canalisation fermée ; laissez passer de l'air pour éviter tout siphonnage continu.

## Mise à niveau et stabilité

- Utilisez un niveau à bulle pour ajuster la hauteur des pieds vissables sur les quatre points d'appui.
- Serrez fermement les contre-écrous contre la carrosserie une fois le réglage terminé pour bloquer les pieds.

## Mise en service et sécurité

- Branchez l'appareil sur une prise murale reliée à la terre, conforme aux normes et protégée par un disjoncteur différentiel.
- Réalisez un premier cycle de lavage 'à vide' à haute température (60°C ou 90°C) pour éliminer les résidus de fabrication.